

令和 6 年 1 月 24 日

特約店 各位

スリーエム ジャパン株式会社
本社 141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
電力マーケット事業部
事業部長 山根 宏太

3M™ 水没対応常温収縮型低圧ケーブル用接続材・低圧耐火ケーブル用接続材
ND-S/ND-Y/ND-S FP/ND-Y FP シリーズ 仕様変更について

拝啓、貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度、3M™ 水没対応常温収縮型低圧ケーブル用接続材・低圧耐火ケーブル用接続材 ND-S/ND-Y/ND-S FP/ND-Y FP シリーズ につきまして EPDM チューブの材料変更に伴い、キットの仕様変更を行います。内容につきましては以下記載をご参照ください。

本件に関しましてご不明の点がございましたら弊社担当営業までお問い合わせください。

敬具

記

1. 変更理由：材料メーカーの一部部材製造中止に伴う材料変更のため
2. 変更点① **ND-S FP シリーズ**：最小適用径 2mm² → 3.5 mm²

【現行】

ケーブルサイズ (mm ²)	単心	2心	3心	4心
2				
3.5		ND-S01-FP		
5.5	—			
8		ND-S02-FP		
14		ND-S03-FP		
22	ND-S01-FP			
38		ND-S04-FP		
60	ND-S02-FP	ND-S04-FP		
100	ND-S03-FP	ND-S05-FP		
150				
200	ND-S04-FP			
250		—		
325	ND-S05-FP			

【変更後】

ケーブルサイズ (mm ²)	単心	2心	3心	4心
3.5		ND-S01-FP		
5.5	—			
8		ND-S02-FP		
14		ND-S03-FP		
22	ND-S01-FP			
38		ND-S04-FP		
60	ND-S02-FP	ND-S04-FP		
100	ND-S03-FP	ND-S05-FP		
150				
200	ND-S04-FP			
250		—		
325	ND-S05-FP			



※ND-S/ND-Y/ND-Y FP シリーズの適用径に変更はございません。

※2 mm²での直線を施工される際には、レジン注入式接続材 92-JA1-FPEM をご使用ください。

変更点② チューブ外観の変更 (全シリーズに適用)

【現行】 : 黒色外観に黒色印字

【変更後】 : 黒色外観に白色印字

3. 切替時期：2024 年 3 月上旬を予定。在庫なくなり次第順次切替。
4. その他：製品型番、3M ID、販売価格、発注単位の変更はございません。

以上

